



INSTALLATIONS ELECTRIQUES

TUBE ANNELE' EN COURONNE DOUBLE PAROI (annelé externe-lisser interne)

- -Manchon d'accouplement et tire-fil fourni.
- -Conforme a la norme: CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46).
- -Stabilisé aux UV (garantie 6 mois).
- Résistance à l'écrasement d'au moins 450 Newton.
- -Couleur: Rouge ou Gris extérieur, Noir intérieur.
- -Longueur du couronne m.50 (*25).

Ø mm	€/mt
40	0,84
50	1,07
63	1,46
75	1,73
90	2,29
110	3,07
125	3,85
160	6,11
200*	9,94

TELECOMMUNICATIONS

TUBE ANNELE' EN COURONNE DOUBLE PAROI (annelé externe-lisser interne)

- -Manchon d'accouplement et tire-fil fourni.
- -Conforme a la norme: CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46).
- -Conforme a la norme: TELECOM icm/ms/67.
- -Stabilisé aux UV (garantie 6 mois).
- Résistance à l'écrasement d'au moins 450 Newton.
- -Couleur: Bleu à l'extérieur, Noir intérieur.
- -Longueur du couronne m.50.

Ø mm	€/mt
63	1,55
125	3,96
160	6,25

INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELECOMMUNICATIONS

TUBE ANNELE' EN BARRE DOUBLE PAROI (annelé externe- lisser interne)

- -Manchon d'accouplement et tire-fil fourni.
- -Conforme a la norme: CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46).
- -Conforme a la norme: TELECOM icm/ms/67.
- Résistance à l'écrasement d'au moins 750 Newton.
- -Couleur: Noir extérieur, Noir intérieur.
- -Longueur du barres m.6.

Ø mm	€/mt
125	4,50
160	6,25
200*	8,00

SYSTEME DE DRAINAGE

TUBE ANNELE' EN COURONNE DOUBLE PAROI (annelé externe-lisser interne)

- -Manchon d'accouplement fourni.
- -Fissuration à 360°.
- -Stabilisé aux UV (garantie 6 mois).
- -Résistance à l'écrasement d'au moins 450 Newton.
- -Couleur: Vert extérieur, Noir intérieur.
- -Longueur du couronne m.50 (*25).

Ø mm	€/mt
90	2,45
110	3,31
125	4,25
160	7,11
200	10,53

GAZ GAINE

TUBE ANNELE' EN COURONNE UNIQUE/DOUBLE PAROI (annelé externe- lisser interne)

- Manchon d'accouplement fourni.
- Résistance à l'écrasement d'au moins 450 Newton.
- -Couleur: Jaune extérieur, Noir intérieur,
- -Conforme a la norme: UNI CIG 7129
- Matériau auto-extinguible.
- -Longueur du couronne m.50-25.

Ø mm	€/mt
50	1,54



Ètablissement et Siège Administratir: Zona Industriale - Porto Salvo 89900 Vibo Valentia - Italy Tel. +39 0963.567231 - Fax +39 0963.567248 E-mail: info@plastubi.it - www.plastubi.it



