

Plastubi

SRL

Tubi PEHD Corrugati Cavidotto - Drenaggio - Gas

PEHD Corrugated Pipes
Cableduct - Drainage - Gas

ITA

ENG



Listino Prezzi n°5-2012
Price list n° 5- 2012

INSTALLAZIONI ELETTRICHE / FOR ELECTRICAL CABLE DUCTS
**TUBO CORRUGATO A DOPPIA PARETE IN ROTOLI (corrugato est.- liscio int.)
DOUBLE-WALL CORRUGATED PIPE IN COILS (corrugated outside- smooth inside)**

- Manicotto di giunzione e tirafile a corredo. / With joint sleeve and thread take-up.
- Conforme alla norma: CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46). / In keeping with the CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46).
- Stabilizzato ai raggi UV (garanzia 6 mesi). / UV Stabilized (guaranteed 6 months).
- Resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450 Newton. / Crushing strength not less than 450 Newton.
- Colore: Grigio esterno, Nero interno. / Colour: Grey outside, Black inside.
- Lunghezza rotolo mt. 50 (*25). / Coil length mt. 50 (*25).

\varnothing mm	€/mt
40	0,84
50	1,07
63	1,46
75	1,73
90	2,29
110	3,07
125	3,85
160	6,11
200*	9,94

TELECOMUNICAZIONI / FOR TELEPHONE CABLE DUCTS
**TUBO CORRUGATO A DOPPIA PARETE IN ROTOLI (corrugato est.- liscio int.)
DOUBLE-WALL CORRUGATED PIPE IN COILS (corrugated outside- smooth inside)**

- Manicotto di giunzione e tirafile a corredo. / With joint sleeve and thread take-up.
- Conforme alla norma: CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46). / In keeping with the CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46).
- Conforme alla norma: TELECOM icm/ms/67. / In keeping with the TELECOM icm/ms/67.
- Stabilizzato ai raggi UV (garanzia 6 mesi). / UV Stabilized (guaranteed 6 months).
- Resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450 Newton. / Crushing strength not less than 450 Newton.
- Colore: Blu esterno, Nero interno. / Colour: Blue outside, Black inside.
- Lunghezza rotolo mt. 50. / Coil length mt. 50.

\varnothing mm	€/mt
63	1,55
125	3,96
160	6,25

INSTALLAZIONI ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI/FOR ELECTRICAL AND TELEPHONE CABLE DUCTS
**TUBO CORRUGATO A DOPPIA PARETE IN BARRE (corrugato est.- liscio int.)
DOUBLE-WALL CORRUGATED PIPE IN LENGTHS (corrugated outside- smooth inside)**

- Manicotto di giunzione a corredo. / With joint sleeve.
- Conforme alla norma: CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46). / In keeping with the CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46).
- Conforme alla norma: TELECOM icm/ms/67. / In keeping with the TELECOM icm/ms/67.
- Resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750 Newton. / Crushing strength not less than 750 Newton.
- Colore: Nero esterno, Nero interno. / Colour: Black outside, Black inside.
- Lunghezza barre mt. 6. / Length mt. 6.

\varnothing mm	€/mt
125	4,50
160	6,25
200*	8,00

DRENAGGIO / FOR DRAINAGE SYSTEM
**TUBO CORRUGATO A DOPPIA PARETE IN ROTOLI (corrugato est.- liscio int.)
DOUBLE-WALL CORRUGATED PIPE IN COILS (corrugated outside- smooth inside)**

- Manicotto di giunzione a corredo. / With joint sleeve.
- Fessurazioni a 360°. / Slots at 360°.
- Stabilizzato ai raggi UV (garanzia 6 mesi). / UV Stabilized (guaranteed 6 months).
- Resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450 Newton. / Crushing strength not less than 450 Newton.
- Colore: Verde esterno, Nero interno. / Colour: Green outside, Black inside.
- Lunghezza rotolo mt. 50 (*25). / Coil length mt. 50 (*25).

\varnothing mm	€/mt
90	2,45
110	3,31
125	4,25
160	7,11
200	10,53

GUAINA GAS / FOR GAS COVER
**TUBO CORRUGATO A SINGOLA/DOPPIA PARETE IN ROTOLI (corrugato est.- liscio int.)
SINGLE/DOUBLE-WALL CORRUGATED PIPE IN COILS (corrugated outside- smooth inside)**

- Manicotto di giunzione a corredo. / With joint sleeve.
- Resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450 Newton. / Crushing strength not less than 450 Newton.
- Colore: Giallo esterno, Nero interno. / Colour: Yellow outside, Black inside.
- Come da norma UNI CIG 7129. / Like regulation UNI CIG 7129.
- Materiale Autoestinguente. / Flame retardant material
- Lunghezza rotolo mt. 50-25. / Coil length mt. 50-25.

\varnothing mm	€/mt
50	1,54

Stabilimento:

Zona Industriale - Porto Salvo 89900 Vibo Valentia - Italy
 Tel. +39 0963.567231 - Fax +39 0963.567248
 E-mail: info@plastubi.it - www.plastubi.it

Associato

CONFINDUSTRIA

 Vibo Valentia

Partner

GRUPPO CALAFATI